

# MEGA电池

- 大功率影视设备和LED灯专用电池组
- 采用汽车电池级用高倍率锂电芯，电芯可超大电流放大，电池组单路放电可达30A，给大功率影视设备提供超长续航
- 电芯组的低温工作性能远高于普通电池，在-30°低温环境下使用时可放出60%以上的容量，适应在低温环境下的影视拍摄
- 采用大功率保护IC，拥有过冲保护、过放保护、过流保护，锂离子可充电电池，无记忆效应，工作温度-30°~50°
- 采用防摔机箱，橡胶包角保护，既保护了产品，又可以保护使用者
- 15V/28V/48V三路输出可同时工作，28V最大工作电流30A，48V最大工作电流10A，可以实现摄影机、LED灯和监视器使用同一组电池的便携应用
- MEGAPLUS电池组采用了液晶屏，直观显示电池组电压和容量
- MEGAPLUS电池组带一路USB-A输出，为现场设备提供了应急和便携电源
- 内部功能结构和电路模块化设计，可以快捷的提供容量拓展和不同DC输出功能以及增加逆变AC220V输出功能的客定产品方案



XH-DY-7220



XH-DY-7220 PLUS



FX-mega2K



FX-mega3K

## 15V 28V 48V 三路

同时输出LED灯和摄像机



## 单路28V输出LED灯



# 15V/28V高功率多功能电池组

## Mega 电池专为电影机和高功率灯光设计

### XH-DY-7220

电池容量: 24Ah/620Wh

输出1/2: 28V/30A

单路28V 最大输出30A

两路28V 输出可同时使用

15V输出: 15V/8A (Max)

15V输出和28V输出可同时使用

五级电量指示灯

尺寸/重量: 234(L)×164(W)×189(H)mm/7500g

充电时间: PL-7115~5H

15V/8A DC输出可改为12V/10A DC 输出

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种

12V/24V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组



### 15V 28V 可同时输出

最大 28V/30A



## Mega 电池专为电影机和高功率灯光设计

### XH-DY-7220 PLUS

电池容量: 47.6Ah/1232Wh

输出1/2: 28V/30A

单路28V 最大输出30A

两路28V 输出可同时使用

15V输出: 15V/8A (Max)

15V输出和28V输出可同时使用

USB-A输出: 5V/2A

LED液晶屏电量显示

尺寸/重量: 240(L)×168(W)×189(H)mm/8.9kg

充电时间: PL-7115~10.5H

15V/8A DC输出可改为12V/10A DC 输出

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种

12V/24V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组



### 15V 28V 可同时输出

最大28V/30A



# 15V/28V/48V高功率多功能电池组

## 15V 28V 48V 三路可同时输出

最大 28V/30A, 48V/10A



XH-DY-7220-48D

## XH-DY-7220-48D

电池容量: 24Ah/620Wh

输出1: 28V/30A (Max)

输出2: 48V/10A (Max)

输出3: 15V/8A (Max)

28V 48V 15V 三路输出可同时工作

五级电量指示灯

尺寸/重量: 280(L)×164(W)×189(H)mm/9300g

充电时间: PL-7115~5H

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种12V/28V/48V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组



## XH-DY-7220-48D PLUS

电池容量: 47.6Ah/1232Wh

输出1: 28V/30A (Max)

输出2: 48V/10A (Max)

输出3: 15V/8A (Max)

USB-A输出 5V/2A

15V输出、28V输出、48V输出可同时使用

LED液晶屏电量显示

尺寸/重量: 280(L)×168(W)×189(H)mm/10.1kg

充电时间: PL-7115~10.5H

适用于100W/200W/400W及以上大功率LED灯, 电影灯和各种12V/24V/48V电影设备

可根据客户要求定制不同电压DC输出和不同容量电池组



## 15V 28V 48V 三路可同时输出

最大 28V/30A



XH-DY-7220-48D PLUS

## Mega电池充电器



### PL-7115 Mega电池专用充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz

输出: 29.4V/5.0A

尺寸/重量: 177(L)×77(W)×48(H)mm/640g

充电时间: 620Wh~5H

1230Wh~10.5H



### PL-7117 Mega电池专用充电器

输入: 100~240VAC 47~63Hz

输出: 29.4V/7.0A

尺寸/重量: 177(L)×80(W)×52(H)mm/710g

充电时间: 620Wh~5H

1230Wh~10.5H



# MEGA 电池多种应用方案

