

COOL BLACK炫黑系列 锂电池

五级电量显示

- 智能PCB保护板

紧密/坚固的外壳

- 防摔橡胶包角

智能PCB保护板

- 与设备通信



- 2*D-TAP 输入/输出
- 1*USB-A 输出

- USB-A输出



BP/AN型 炫黑锂电池

- 超高能量密度, 采用大倍率电芯, 锂电池可充电电池, 无记忆效应
- 更安全, 紧凑的结构, 带防摔橡胶包角, 可适应工作中的跌落不损伤外壳
- 2*D-TAP输入/输出, 可为摄像机, 大功率LED灯供电
- 1*USB-A输出
- 内有智能控制电路, 温度保护、过充过放保护、过电流保护等多重保护, 五级电量显示
- 智能保护板内置通讯功能, 可在有通讯功能的摄像机上显示电池的电压/电池容量/使用时间/工作电流等信息
- 工作温度-20~55°C
- D-TAP、USB-A 输出口带防尘帽设计
- 蓝色金属V型块, 更耐用牢固

COOL BLACK炫黑系列锂电池



BP-130S / AN-130A

容量:	14.4V 9.0Ah 130Wh
工作电流:	12A(Max)
D-TAP输出*2:	14.4V*2/12A(Max)
USB-A输出:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
尺寸:	154(L)mm*100(W)mm*66(H)mm 154(L)mm*100(W)mm*69(H)mm
重量:	1125g/1105g



BP-160S / AN-160A

容量:	14.4V 10.4Ah 150Wh
工作电流:	12A(Max)
D-TAP输出*2:	14.4V*2/12A(Max)
USB-A输出:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
尺寸:	154(L)mm*100(W)mm*66(H)mm 154(L)mm*100(W)mm*69(H)mm
重量:	1125g/1105g



BP-190S / AN-190A

容量:	14.4V 12.8Ah 184Wh
工作电流:	15A(Max)
D-TAP输出*2:	14.4V*2/15A(Max)
USB-A输出:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
尺寸:	154(L)mm*100(W)mm*66(H)mm 154(L)mm*100(W)mm*69(H)mm
重量:	1155g/1135g



BP-250S / AN-250A

容量:	14.4V 17.4Ah 251Wh
工作电流:	18A(Max)
D-TAP输出*2:	14.4V*2/18A(Max)
USB-A输出:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
尺寸:	154(L)mm*100(W)mm*85(H)mm 154(L)mm*100(W)mm*88(H)mm
重量:	1580g/1563g



BP-300S / AN-300A

容量:	14.4V 21.0Ah 302Wh
工作电流:	18A(Max)
D-TAP输出*2:	14.4V*2/18A(Max)
USB-A输出:	5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
尺寸:	154(L)mm*100(W)mm*85(H)mm 154(L)mm*100(W)mm*88(H)mm
重量:	1638g/1626g

