

NANO 电池

LCD 液晶显示屏

- 电池电压/电池容量
- USB-A输出电压
- USB-C输入/输出电压

15W无线充电

- D-TAP 输入/输出
- V型块



显示按钮

四级LED灯显示

- USB-A 输出
- USB-C 输入/输出
- Micro USB输入



无线充



USB-A/USB-C



2*D-TAP输入/输出



无线 NANO V型电池

- 超小V型电池结构
- 可以为带有无线充电功能的手机充电
- 集成了V型电池和超级充电宝的双重功能
- 既可以为LED灯、摄像机供电，又可以为手机充电、笔记本充电，适用于多种应用场景
- 可以使用专业充电器充电，也可以使用手机和笔记本的充电器充电
- 带LCD显示屏，既能显示电池电压和电量又能显示USB输出电压
- LCD屏幕显示：左部分显示当前电池的电压/容量，右部分显示USB-A的输出电压和USB-C的输出/输入电压
- 采用高倍率电芯，最大10A工作电流
- 锂离子可充电电池，无记忆效应，工作温度-20~55°C
- 内有智能控制保护电路，温度保护、过充过放保护、过流保护等多重保护
- D-TAP、USB输出口带防尘帽设计
- USB-C输入/输出电压根据设备和充电器的快充协议不同显示不同数值
- 可选充电器：16.8V专业充电器，5V手机充电器，支持PD快充协议的手机和IPAD以及笔记本适配器

无线NANO电池



☰ NANO ONE

容量:	14.8V 3.4Ah 50Wh
工作电流:	8A(Max)
D-TAP输出:	10~16.8V/8A(Max)
USB-A 输出:	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 输入/输出:	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W(Max)
Micro USB输入:	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
无线充输出:	15W(Max)
尺寸:	101(L)mm × 72(W)mm × 39(H)mm
重量:	325g



☰ NANO TWO/NANO TWOA

容量:	14.4V 6.8Ah 98Wh
工作电流:	10A(Max)
D-TAP输出 × 2:	10~16.8V/10A(Max)
USB-A 输出:	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 输入/输出:	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W(Max)
无线充输出:	15W(Max)
尺寸:	103(L)mm × 74(W)mm × 59(H)mm
重量:	545g



☰ NANO THREE/NANO THREEA

容量:	14.8V 10.2Ah 150Wh
工作电流:	12A(Max)
D-TAP输出 × 2:	10~16.8V/12A(Max)
USB-A 输出:	5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A
USB-C 输入/输出:	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A 60W(Max)
无线充输出:	15W(Max)
尺寸:	103(L)mm × 74(W)mm × 77(H)mm
重量:	795g

