

SKYONE

适配器&充电器

5VUSB/D-TAP/14.8V/24V/48V/充电一体机

防水防摔箱载

6 x DC 输出

- 2 x 14.8V / 15A
- 2 x 24.0V / 15A
- 2 x 48.0V / 10A

内置智能快速充电器



V型挂板

四路大功率V型电池

14.8V D-TAP

2 x 14.8V D-TAP 输出

USB-A 输出

5.0V/3A, 9.0V/2A, 12.0V/1.5A

LCD 屏显示

- 充电电压
- 电池电量
- 充电电流
- 充电时间
- 电池循环次数



电池输出适配器/充电器一体

型号: SKYONE

- 箱载一体机设计，一机在手，解决影视设备的所有电压需求
- 48V / 24V / 14.8VDC 输出，D-TAP 14.8V / USB 5.0V 输出，多电压输出规格设计，并且不同电压可多路同时输出，完全满足影视设备的电源需求
- 48V / 500W 大功率设计，满足ARRI Skypanel等大功率48V LED灯的满功率放电需求
- 24V / 360W 大功率设计，满足影视24V LED灯和设备的满功率放电需求
- 14.8VDC 输出，给影视设备提供14.8V的便携用电需求
- 两个D-TAP输出，提供D-TAP供电设备的用电需求
- 两个USB-A输出，USB3.0快充，5.0V/3A 9.0V/2A 12.0V/1.5A，满足手机、LED灯、mini摄像机等小型设备的用电需求
- 集成内置四路智能快速充电器，液晶显示屏可显示电池的充电状态、电压、容量、充电时间、电池循环次数



两路14.8V输出

两路24V恒压输出

两路48V恒压输出

SKYONE

DC适配器功能:

DC输入: 电池14.8V×4 (建议使用四块满电大容量高倍率电池)
 48VDC输出: 48.0V/10A(Max), 两路48V 输出总功率500W
 24VDC 输出: 24.0V/15A (Max), 两路24V 输出总功率360W
 14.8VDC输出: 14.8V/15A (Max), 两路14.8VDC 输出总功率
 根据输入电池功率
 D-TAP输出: 14.8V/15A(Max)
 USB-A输出: USB3.0快充 5.0V/3A 9.0V/2A 15.0V/1.5A
 48V/24V/14.8V/D-TAP/USB-A可同时工作

充电器功能:

充电输入: 100~240VAC 47~63Hz
 充电输出: 16.8V/4A (四路同步)
 智能液晶屏显示: 充电电压、电池容量、充电时间、电池循环次数
 尺寸/重量: 495mm(L)×400mm(W)×215mm(H) / 7320g
 skyone 使用V型电池
 可以定制AN型挂板



48V/24V/14.8V三路DC 可以同时工作



智能快速充电器



48V/24V/14.8V 输出端子上的橡胶防尘盖



Skyone 箱载