


SKYPOWER 配线




DC-48AR

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头XLR 3孔母头
- 用于48V Skypower给Arri Skypanel S30, S60, S120以及其他LED灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/380g




DC-3M-30H

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头XLR 4孔母头
- 用于24V Skypower给LED灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/380g




DC-30H

- Skypower DC线, 一头XLR 4针公头, 一头XLR 4孔母头
- 用于24V Skypower给LED灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/380g




DC-48ALD

- Skypower和mega battery DC线, 一头XLR 3针公头, 一头是乔和里接头适用于48V的Aladdin LED灯和dimmer DC线
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/342g




DC-24ALD

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头乔合里接头, 适用于24V Skypower给Aladdin 100W和200W软灯供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/340g




DC-24LR

- Skypower DC线, 一头XLR 3针公头, 一头纽崔克接头
- 用于24V Skypower给Dedo LedRama供电
- 工作电流: 15A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/350g




B01-DCH3

- D-TAP转XLR 3孔母头
- 适用于电压输入是XLR 3针公头的LED灯, 通过B01-DCH3可以从电池的D-TAP口取电
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/166g




B01-DCH4

- D-TAP转XLR 4孔母头
- 适用于电压输入是XLR 4针公头的LED灯, 通过B01-DCH4可以从电池的D-TAP口取电
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 2.5m/166g



DC-30


- 一端XLR 4针公头, 一端XLR 4孔母头
- 充电器和摄像机的DC线
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度: 300cm
- 重量: 213g






FX-B01-B02

- 将D-TAP口输出外延使用。延长电池通过D-TAP口输出的电源线长度，方便用电设备的外设取电
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度/重量: 45cm/32g




FX-B01-B02D2

- 将一个D-TAP口输出转成两个D-TAP口输出，通过一块电池D-TAP口可同时给无线接收器，机载监视器和机头灯等多款外设供电
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度/重量: 45cm/42g




FX-B01-B02D4

- 将一个D-TAP口输出转成四个D-TAP口输出。通过电池D-TAP口可同时给无线接收器，机载监视器和机头灯等四种设备供电
- 多极联的结构设计可根据客户需求和设备情况做多联的输出端子
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度/重量: 45cm/60g




B01-L45Z-2.5

- 通过电池D-TAP口可为大多数无线电子接收器供电。
- 适用于Blackmagic摄像机供电电源线。
- 输出端Φ2.5圆头正负极_—⊖+
- 工作电流: 5A(Max)
- 长度: 45cm




AN-L45-2.1

- 输出端Φ2.1圆头正负极+—⊖_
- 工作电流: 5A(Max)
- 长度: 45cm
- 重量: 28g




AN-BL45

- 两端是D-TAP头
- 工作电流: 5A(Max)
- 长度: 45cm
- 重量: 27g




DC4M-3F

- Skypower DC线, 适用于XLR 4接头和 XLR 3接头的转换
- DC4M-3F: 一头XLR 4针公头, 一头 XLR 3孔母头
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 45cm/96g




DC3M-4F

- Skypower DC线, 适用于XLR 4接头和 XLR 3接头的转换
- DC3M-4F: 一头XLR 3针公头, 一头 XLR 4孔母头
- 工作电流: 12A(Max)
- 长度/重量: 45cm/96g



B01-DC

- 一端是XLR 4孔母头, 一端是D-TAP
- 工作电流: 10A(Max)
- 长度: 45cm
- 重量: 74g




FX-VK01/FX-VK02 V型块

- 两种不同材质的V型块可供选择
- FX-VK01阻燃ABS材质
- FX-VK02金属材质, 蓝色
- 重量: 2.2g/5.8g



FX-B01/FX-B02 D-TAP 插头

- D-TAP输出公头
- D-TAP输出母头
- 重量: 6.5g/6.4g



FX-V01 V型槽

- V型电池固定插槽
- 金属按键, 阻燃ABS材质V型槽
- 重量: 18g

